

KIDS&BEDROOM OLSTA

КРАСКА ДЛЯ ДЕТСКИХ И СПАЛЕН

МАТОВАЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ, УЛЬТРА-СТОЙКАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕТСКИХ И СПАЛЕН

Особо прочная, гипоаллергенная водно-дисперсионная краска для стен и потолков, легко моется от загрязнений с использованием мягких моющих средств. идеально подходит для использования в детских комнатах и спальнях, а также в помещениях с повышенными требованиями к экологичности и безопасности покрытия.

- Уникальная гипоаллергенная формула
- Легко очищается от бытовых загрязнений, характерных для детских комнат
- Легко наносится, не оставляя подтеков

КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300

Область применения

Краска для детских и спален предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Может применяться для окраски помещений в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях (коридорах, игровых, буфетных, спальнях, музыкальных, гимнастических и спортивных залах, классных комнатах, кабинетах учителей и врачей, палатах, вестибюлях, столовых, физиотерапевтических кабинетах и т.п.).

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior Primer

Способ нанесения

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

Характеристики

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Связующее | акриловая дисперсия |
| Разбавитель | вода |
| Расход (л/кв.м в один слой) | 12-14 м ² /л |

| | |
|------------------------------------|--|
| Сухой остаток (масс. %) | 44-46 |
| Плотность (кг/м ³) | 1,3-1,35 |
| Температура нанесения | от +5 до +25°C |
| Время высыхания слоя | от 4 до 6 часов |
| Базы | A/C |
| Система колеровки | по каталогу OLSTA™ NORTHLAND, веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA |
| Срок хранения | 48 месяцев при t° от +5 до +25°C |
| Уход за окрашенной поверхностью | Через 30 дней можно мыть со средствами бытовой химии |