

R OSTA

УКРЫВАЮЩИЙ ГРУНТ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

Адгезионный грунт для внутренних и наружных работ. Улучшает сцепление с гладкими, плотными и плохо впитывающими основаниями. Придаёт шероховатость поверхности и обеспечивает надёжное сцепление основания с последующими слоями декоративно-отделочных материалов. Совместим с фактурными декоративно-защитными покрытиями OLSTA™.

- Повышает адгезию к основанию
- Экологичный
- Выравнивает впитывающую способность основания
- Препятствует появлению солей на поверхности лакокрасочных покрытий
- Облегчает нанесение фактурных материалов
- Увеличивает срок службы финишного покрытия

Область применения

Адгезионный грунт для внутренних и наружных работ. Улучшает сцепление с гладкими, плотными и плохо впитывающими основаниями. Придаёт шероховатость поверхности и обеспечивает надёжное сцепление основания с последующими слоями декоративно-отделочных материалов. Совместим с фактурными декоративно-защитными покрытиями Olsta™.

Подготовка поверхности

Не требует предварительной подготовки поверхности. Предназначен для нанесения на любые минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпич, цемент, цементная и гипсовая штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные панели, плиты, газо- и пенобетонные блоки и т.п., а также древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Поверхность должна быть однородной, сухой и чистой. При необходимости удалите непрочно держащиеся слои лакокрасочных покрытий. Трещины и сколы поверхности выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом.

Способ нанесения

Не требует предварительной подготовки поверхности. Предназначен для нанесения на любые минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпич, цемент, цементная и гипсовая штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные панели, плиты, газо- и пенобетонные блоки и т.п., а также древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Поверхность должна быть однородной, сухой и чистой. При необходимости удалите непрочно держащиеся слои лакокрасочных покрытий. Трещины и сколы поверхности выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом.

Характеристики

Плотность (кг/м ³)	1,2
Расход (кг/м ²)	0,2-0,3
Базы	A
Система колеровки	NCS, RAL, Monicolor NOVA

WWW.FUKSI.RU
