



BELINKA Масло с воском

Бесцветная био-пропитка на основе натуральных растительных масел и пчелиного воска для заключительной поверхностной обработки и ухода за деревянными поверхностями внутри помещений:

- образует на поверхности тонкую плёнку, которая качественно защищает и приятно сглаживает поверхность;
- обработанная поверхность водонепроницаема, устойчива к воздействию химических моющих средств, применяющихся на кухне, а также

разбавленных моющих средств;

- подходит для защиты детской мебели и игрушек (сертификат EN 71-3, безопасность детских игрушек)

ЦВЕТ

Бесцветное масло. Обработанная поверхность после полировки приобретает полуматовый вид.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для защиты и ухода за массивными деревянными элементами, такими как настенные облицовки и внутренняя мебель. С помощью защиты природными растительными маслами древесина приобретает естественный цвет и текстуру. Подходит для обработки детской мебели и игрушек, что подтверждено сертификатом производителя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие наносится на деревянную поверхность, которая должна быть предварительно отшлифована. Неравномерная шлифовка вызовет неравномерное впитывание масла и образование на поверхности полос. Для обеспечения качественной защиты древесины от влаги и придания красивого внешнего вида, перед первым нанесением масла с воском для древесины Belinka сначала пропитайте поверхность маслом Belinka для древесины, соприкасающейся с продуктами питания (1 слой с промежуточным высыханием 24 часа). На таким образом подготовленную поверхность нанесите Belinka масло для древесины с добавлением воска. Перед нанесением изделие хорошо перемешайте. На поверхность древесины налейте масло и ткань равномерно распределите его по всей поверхности так, чтобы его было немного больше, чем надо. Дайте ему впитаться в течение 5 минут. Оставшееся масло следует очистить с поверхности чистой и сухой тканью и по истечении определенного времени хорошо отполировать. Не рекомендуется наносить изделие на поверхность при температуре ниже +15°C и относительной влажности более 75%. Для лучшей стабильности древесины рекомендуется повторить процесс хотя бы ещё раз по истечении 24 часов. При работе с более пористыми основаниями или более мягкими сортами древесины рекомендуется нанести несколько слоёв. После работы инструменты и приспособления сразу следует очистить одним из средств: водой с мылом, бензином, уайт-спиритом или нитрорастворителем. Поверхность полностью высыхает в течение 7 дней.

Для обеспечения качественной защиты древесины от влаги и придания красивого внешнего вида, перед первым нанесением масла Belinka с воском для древесины сначала пропитайте поверхность масла Belinka для древесины, соприкасающейся с продуктами питания.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Belinka oil interior – покрытие, которое используется на завершающем этапе обработки поверхности и ухода за деревянными изделиями, находящимися вне помещений. Она формирует тонкую плёнку, которая качественно защищает поверхность и делает ее гладкой.

СОСТАВ: Модифицированные растительные масла, воски, неароматический растворитель и добавки

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ: Тампон из ткани, кисть (натуральная щетина), валик, погружение

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1-2 слоя

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ: 1л на 12-20м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.: 65 мл.

СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 1-2 СЛОЯ: 10-20 м.кв.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Водой с мылом, бензином, уайт-спиритом или нитрорастворителем

ВЫСЫХАНИЕ: 24 часа

МЕЖСЛОЙНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 24 часа

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: Не ниже +15°C

ХРАНЕНИЕ: От +5 до +30°C

СРОК ГОДНОСТИ: 24 мес.

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 0,5л.; 2,5л.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ

WWW.FUKSI.RU
