



**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics



## Техническая спецификация

# NATURAQUA TOP GEL Водный лак

## Для внутренних / наружных работ

### Описание:

Не отслаивающееся финишное покрытие на основе натуральных восков и смол. Материал проникает глубоко в древесину, подчеркивая поры, обеспечивая мягкость и гладкость покрытия. Высококачественные компоненты и УФ-фильтры, содержащиеся в материале, предотвращают образование плесени, защищают поверхность от насекомых (личинки древоточца) и от атмосферных воздействий.

### Физико-химические свойства:

<b>Внешний вид:</b>	жидкость
<b>Цвет:</b>	Соответствует этикетке
<b>Запах:</b>	Без запаха
<b>Вязкость:</b>	40" (Cup Ford n°4)
<b>Сухой остаток:</b>	27%
<b>Вязкость проникновения:</b>	Готов к применению
<b>Очищение инструментов:</b>	вода

### Способ применения:

TOP GEL рекомендуется наносить кистью ( всегда для первого слоя) на чистую сухую поверхность. На наружные поверхности нанесите по меньшей мере 2 слоя, второй слой не ранее, чем через 8 часов после предыдущего. Полное высыхание - 24 часа с момента нанесения. При необходимости слегка отшлифуйте поверхность перед нанесением следующего слоя.

На особенно рельефных поверхностях после нанесения кистью рекомендуется растереть тканью.



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

**Хранение:**

Хранить материал в прохладном, хорошо проветриваемом помещении с плотно закрытой крышкой. Хранить вдали от источников тепла, огня, искр и других источников воспламенения. Предохранять от замерзания.

**Упаковка:**

Материал представлен в банках объемом 375 мл., 750 мл., 2,5 л.

**Внимание:**

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.