



## BELINKA Масло Sauna -

Belinka oil paraffin используется для защиты деревянных элементов в саунах. Масло защищает поверхность от влаги и загрязнений. Подходит для защиты любых пород древесины:

- термостойкое;
- не имеет запаха и вкуса;
- не сушит поверхность;
- придает древесине шелковистый блеск.

ЦВЕТ: Бесцветное.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло защищает поверхность от влаги и загрязнений. Подходит для защиты любых пород древесины. Belinka oil paraffin - не сушит поверхность, не имеет вкуса и запаха. Бесцветная прозрачная жидкость.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением масла древесина должна быть хорошо просушена, должным образом отшлифована и очищена от пыли, в противном случае не будет соответствующей защиты. Расход зависит от типа древесины, ее предварительной обработки и способа применения. Belinka oil paraffin не образует защитную пленку на поверхности, поэтому рекомендуется проверять и обновлять пропитку промасленных поверхностей. Обязательные интервалы обработки зависят от типа древесины, механической нагрузки и воздействия влаги. Рекомендуется повторно обрабатывать поверхность несколько раз в год тем же продуктом.

**КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Belinka oil paraffin – покрытие, которое используется на завершающем этапе обработки поверхности и ухода за деревянными изделиями, предназначенными для сауны.

**СОСТАВ:** Парафиновое масло.

**МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:** Тампон из ткани, кисть (натуральная щетина), валик, погружение.

**КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:** 1-2 слоя

**СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ:** 1л на 10-17м.кв.

**СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.:** 80 мл.

**СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 1-2 СЛОЯ:** 10-17 м.кв.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Вода с мылом, бензин, уайт-спирит или нитрорастворитель.

ВЫСЫХАНИЕ: 24 часа

МЕЖСЛОЙНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 24 часа

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: Не ниже +15° С.

ХРАНЕНИЕ: От +5 до +30°С.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 мес.

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 0,5л.

ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускать замерзания.

---

*[WWW.FUKSI.RU](http://WWW.FUKSI.RU)*

---