

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА



### Johnstone's Acrylic Durable Matt матовая акриловая водоземulsionная интерьерная краска

#### Описание

Акриловая краска предназначена для внутреннего использования на оштукатуренных, бетонных стенах и потолках, а также на загрунтованных изделиях из дерева и радиаторах отопления. Краска имеет слабый запах и является устойчивой к истиранию и мытью (1 класс в соответствии с нормой ISO 11998). Влагостойкая, не желтеет со временем. Высокая долговечность покрытия делает продукт идеальным для использования в кухнях, ванных комнатах, гостиницах, больницах и общественных зданиях.

#### Базис

Белый, базы для колеровки в более 16000 цветов Johnstone's Tinting System.

#### Степень блеска

матовый

#### Плотность

1,42 кг/л

#### Время высыхания, 22 °C

На отлип 1-2 ч

#### Нанесение 2 слоя,

через 4 ч

#### Способ нанесения

кисть, валик, распыление

#### Расход

до 16 м<sup>2</sup>/л в зависимости от цвета и впитывающей способности основания

#### Растворитель

вода

#### Тара

2,5л; 5л; 10л

#### Способ применения

##### Подготовка основания

Основание должно быть плотным, чистым, сухим, без жирных пятен, трещин. Свежую штукатурку и поверхности впитывающие воду загрунтовать грунтовкой. Старые покрытия с блеском должны быть отшлифованы. Впитывающие основания загрунтовать краской разбавленной водой в пропорции 1 часть воды на 4 части краски. Дерево и металлические основания загрунтовать соответствующей грунтовкой. При покраске радиаторов снизить температуру до уровня комнатной.

##### Покраска

Перед применением краску следует тщательно перемешать. Продукт легко наносится с помощью кисти или валика. При использовании валика использовать инструмент с синтетическим ворсом средней длины. При использовании кисти наносить продукт следует равномерно. Также подходит для нанесения распылением. Красить при температуре от +10. Относительная влажность воздуха менее 80%.

##### Очистка

Очистить инструменты водой с мылом и тщательно промыть водой. После покраски тщательно закрыть упаковку. Не выливать в канализацию или почву.

##### Хранение

Защищать от мороза. Срок хранения – 36 месяцев от даты производства, указанной на упаковке

##### Охрана труда

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте (кат. A/a): 30 грамм/литр (2010). Продукт содержит летучие органические соединения максимально 3 грамма/литр.