



DRYLOK CONCRETE TONER

Полупрозрачная колеруемая пропитка по бетону и камню на водной основе

Полупрозрачная колеруемая пропитка по бетону и камню на водной основе Drylok специально разработана для окрашивания стареющих, либо новых бетонных или каменных поверхностей не окрашенных ранее.

Пропитка предназначена как для внешних так и для внутренних работ и наносится на вертикальные и горизонтальные поверхности.

Пропитка Drylok глубоко проникает в поры бетонного или каменного основания, исключая отслаивания и шелушения, в процессе эксплуатации и сохраняя при этом естественную фактуру поверхности. Выдерживает воздействие влаги, пешеходного движения, суровые погодные условия, тщательное промывание

химическими чистящими средствами.

Преимущества

- Быстросохнущая формула, наносится на новые или ранее не окрашенные старые поверхности.
- Не скользит и имеет полуматовый оттенок.
- Подчеркивает естественную текстуру поверхности.
- Подходит для наружного и внутреннего применения, на горизонтальные и вертикальные поверхности
- Колеруется в 15 популярных цветов

Скрывает пятна и неровности.

- Допускает нанесение лака-пропитки для защиты бетонных поверхностей Drylok Concrete Protector в качестве верхнего слоя.
- Превосходная многолетняя защита и украшение для необработанного бетона, каменной кладки и цементных поверхностей от кислот, щелочи, соли для дорог, чистящих средств, бензина, масла, реагентов, нефти, УФ лучей и суровых погодных условий.
- После обработки поверхность легко моется.

Применение

Искусственный камень, камень Чатахучи и Тераццо, бетон и железобетон, гаражные полы, бетонные автодороги и пешеходные дорожки, тротуарная плитка и бордюрный камень, гаражные и подвальные полы, фундаменты и фасады, площадки перед бассейном.

Высыхание*

- 4 часа
- Повторное нанесение возможно через 4 часа

- Небольшая нагрузка через 4 часа.
- Интенсивная нагрузка через 24 часа.
- Движение транспорта через 5 дней
- В условиях небольшой влажности и/или сырости и прохлады максимальное время выдержки и высыхания должно быть увеличено.

Расход

- 3,785 л (один галлон) покрывает 28–37 м² , при покрытии в один слой
- Фактическая область покрытия может отличаться в зависимости от метода нанесения, текстуры поверхности и ее пористости.

Фасовка 3,78 л.

WWW.FUKSI.RU
