

Тиковое масло

Арт. № 3752

Характеристика: Масло бесцветное изготовлено из натурального высококачественного сырья. Для обработки садовой мебели и мебели терасс, для внешних работ. Глубоко проникает в дерево, освежая его структуру. Может иметь естественный желтоватый оттенок из-за наличия в своем составе льняного масла.

Состав: алифатические углеводороды, рициновое масло, сафлоровое масло, древесное масло, льняное масло, сиккатив, микровоск.

Применение: Для наружной обработки мебели, сделанной из тика или других тропических деревьев, а также из древесины мягких и твердых пород.

Предварительная обработка: Поверхность должна быть сухой (максимальная влажность дерева 14%), очищенной от пыли и от жирных загрязнений растворителем Biofa 0500. Полностью удалить слои старой краски. Предварительно отшлифовать поверхность шкуркой с зернистостью 180.

Обработка: Наносить масло тонким слоем при помощи валика или распылителя. Отшлифовать поверхность полировочным кругом спустя 30 минут обязательно убрать излишки масла. Сильно впитывающие поверхности древесины такие, как кедр, обработать вторично. Горизонтальные поверхности, которые сильно подвержены изменению температурных условий, следует обрабатывать каждый год.

Произвести предварительную пробную обработку!

Важно! Не производите обработку в жаркий день, так как масло будет плохо впитываться в поверхность древесины. При обработке обеспечьте максимальный режим доступа свежего воздуха!

Сушка: Средство высыхает за 6-12 часов (при температуре 23С/50-55% отн. влажности воздуха).

Расход: 50 мл – один слой обработки

Очищение рабочих инструментов: Очистить растворителем 0500.

Хранение: хранить в сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка, которую необходимо будет удалить перед повторным применением.

Меры предосторожности: Используемые материалы, пропитанные маслом, выстирать или высушить на невоспламеняемой поверхности (Самовоспламеняется!). Затем выбросить вместе с бытовым мусором. Хранить в недоступном для детей месте.