

Фасадная краска Ваурамiх Akrylik Profi

Матовая краска для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ

Характеристики

Инструменты: Валик, кисть, краскопульт

Плотность: 1,48 г/см³

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра

Область применения

Предназначена для фасадных и интерьерных работ по всем минеральным основаниям, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, а также по древесине, ДСП, ДВП, фанере, гипсокартону и бетону.

Подготовка поверхности

Основы должны быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий тщательно удалить, зашпаклевать все дефекты поверхности, затем прогрунтовать грунтовкой Астар.

Нанесение

Окрашивание: при нанесении первого слоя допускается разбавление водой до 15%, второй слой наносится без разбавления. Возможно нанесение в один слой (для классов экстра и профи).

Краска наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем.