



ОЧИСТИТЕЛЬ (СМЫВКА) ЦЕМЕНТНОГО НАЛЕТА NEOMID 560

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для удаления цементных, известковых и гипсовых загрязнений. Рекомендуется для очистки поверхности после строительных работ, в ходе которых использовались минеральные растворы, а также для удаления бытовых загрязнений с настенных и напольных керамических плиток, кирпича, раковин, ванн и других поверхностей (грязь, осадки и пятна, возникшие из содержащихся в воде минералов, ржавчины и т.п.).

Описание:

ПРИМЕНЕНИЕ: Применять для поверхностей, устойчивых к воздействию кислот. Перед применением проверить действие препарата на незаметном участке поверхности. Препарат развести водой в зависимости от степени загрязнения поверхности:

- Застарелые следы цементных и штукатурных растворов, растворов для затирки швов и т.д. - без разбавления;
- Удаление следов и налета строительных растворов (штукатурка, затирка для швов и т.д.), очистка поверхностей после проведения работ - 1:5-1:10;
- Известковый налет от водопроводной воды, загрязнения - 1:10.

Поверхность предварительно хорошо смочить водой. Обильно нанести препарат на загрязнения, равномерно и тщательно увлажнив поверхность, оставить на 3-5 минут, очистить с использованием губки или щетки и тщательно промыть водой. Не допускать высыхания препарата на поверхности. При необходимости процедуру следует повторить.

РАСХОД: Ориентировочный расход 100 г/м². Расход зависит от степени и типа загрязнения.

ВНИМАНИЕ: Неправильно разбавленный состав может привести к вымыванию цементной смеси или затирки для швов, а также к нежелательному окрашиванию. Работы по очистке поверхности необходимо проводить, учитывая рекомендации производителей затирки для швов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Избегать контакта средства с поверхностями, не требующими обработки. Не использовать на кислотонестойких поверхностях. В случае попадания препарата на поверхности, не требующие обработки, незамедлительно промыть их водой.

Беречь от детей! При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, защитную одежду. При попадании средства на открытые участки тела или в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

! Не смешивать препарат с другими очищающими средствами, в особенности, если они содержат хлор или его производные.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до + 30°C, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Допускается кратковременное охлаждение продукта до -20°C.

Препарат пожаровзрывобезопасен.

Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03

Срок годности концентрата 3 года, готового раствора – 2 месяца.

СОСТАВ: неорганическая кислота, вода, ПАВ, технологические добавки.

ТУ 2499-025-98536873-2006 «Смывка цементного налета»

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

г. Санкт-Петербург " № 78.01.09.249.П.5634 от 30.12.2011

Технические характеристики:

Использование: внутри/снаружи

Способы нанесения: - разбрызгивающее устройство (триггер) - губка

Расход: 100 гр/м²

t нанесения: >+5°C

Время выдержки состава: 2-3 минуты

Срок хранения: концентрат – 24 месяца рабочий раствор – 2 месяца

Разбавление (разведение): удаление застарелых следов строительных растворов: - концентрат очистка следов и налета строительных растворов: - 1:5 – 1:10 удаление бытовых загрязнений: - 1:10

Концентрат: 1:10

Количество слоев: 1, при необходимости повторить

Фасовка: пластиковая канистра 0,5 л., 1 л., 5 л.

t хранения: от +5°C до +30°C 5 циклов замораживания-размораживания

WWW.FUKSI.RU
