

ДЕКОРАТИВНАЯ ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА «МОКРЫЙ ШЁЛК» ВГТ

Изящное декоративное покрытие под ткань с перламутровыми частицами, создающее эффект переливающегося шелка. Идеально подходит для создания стильных и оригинальных интерьеров во всех типах зданий и сооружений (А-В).

- выпускается 5 базовых цветов: серебристо-белая, жемчуг, золото, бронза, гранат
- может использоваться в помещениях с повышенной влажностью
- колеруется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Колеровка:	Может колероваться колеровочными пастами ТМ “VGT”. Каждый базовый цвет может использоваться как самостоятельное покрытие или смешиваться между собой. Серебристо-белый цвет используется в качестве базы при автоматической колеровке.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT». Для снижения затрат, повышения технологичности нанесения и декоративных свойств покрытия рекомендуется окрасить основание цветной краской в цвет финишного покрытия.
Расход:	Зависит от толщины наносимого слоя и техники нанесения и варьируется от 150 до 300 г/м ² .
Способ нанесения:	1 слой - заколерованный материал равномерно наносится на поверхность пластиковой кельмой легкими приглаживающими движениями, таким образом, чтобы не было видно стыков. 2 слой - после высыхания первого слоя (примерно через 30 мин.) пластиковой кельмой или кистью наносятся мазки в противоположных направлениях для создания переливов двух тонов, подобно заглаженному велюру. Кельмой можно рисовать восьмёрки, а кистью круги, создавая эффект чешуи. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м ² . Во избежание появления видимых стыков не желательно оставлять прямолинейные границы между участками. Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.
Время высыхания:	До отлипа — 2-3 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

WWW.FUKSL.RU