



СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ NEOMID 570 (КОНЦЕНТРАТ)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для удаления ржавчины с металлических, бетонных, эмалированных и каменных поверхностей. Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение. Может использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением

порошковых или жидких лакокрасочных покрытий. После применения препарата на поверхности металла образуется плотная защитная пленка из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающая высокую защиту от коррозии на срок до 12 лет, при условии последующего покрытия основания соответствующим лакокрасочным составом. Средство повышает адгезию краски к оцинкованным и другим металлическим поверхностям.

Описание:

ПРИМЕНЕНИЕ: NEOMID 570 – концентрат. Перед применением концентрат развести водой в соотношении 1:2.

Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. На время воздействия средства обработанную поверхность следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков. Поверхности с поврежденным эмалевым покрытием рекомендуется обрабатывать 2 и более раз, либо пользоваться концентратом.

1. Удаление отложений с бетона, керамики, эмалированных и каменных поверхностей: распылителем, синтетической губкой, кистью или валиком с синтетическим ворсом равномерно нанести раствор на обрабатываемую поверхность. Спустя 10-20 минут смыть остатки средства водой. При необходимости процедуру повторить.

2. Удаление – преобразование ржавчины в защитную пленку на поверхности металлов.

Удалить отслаивающуюся ржавчину. Кистью с синтетическим ворсом или синтетической губкой нанести раствор на очаги коррозии. Химическая реакция происходит в течение 20-30 минут. После обработки, остатки средства тщательно смыть с поверхности водой.

После применения NEOMID 570 на поверхности металла образуется плотная защитная пленка из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающая высокую защиту от коррозии на срок до 12 лет, при условии последующего покрытия основания соответствующим лакокрасочным составом. Средство повышает адгезию краски к оцинкованным и другим металлическим поверхностям.

Расход рабочего раствора: 100 - 200 г/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Внимание! Содержит кислоту! При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки, защитную одежду, респиратор). В случае попадания раствора на кожу и слизистые оболочки промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.

NEOMID 570 пожаровзрывобезопасен

Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03

Гарантийный срок хранения концентрата-24 месяца,
готового раствора - 14 дней.

СОСТАВ: Комплексообразователь, растворитель, ингибитор коррозии. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

ТУ 2499-025-98536873-06

*Экспертное заключение № 78.01.09.249.П.5633 от 30.12.2011

Технические характеристики:

Использование: внутри/снаружи

Способы нанесения: - кисть - валик с синтетическим ворсом - синтетическая губка - краскопульт

Расход: 100 – 250 гр/м²

t нанесения: >+5°C

Время выдержки состава: 10-20 мин. – очистка бетонных, керамических, эмалированных и каменных поверхностей 20-30 мин. – обработка металлических поверхностей

Количество слоев: 1 слой, при необходимости повторить

Разбавление (разведение): обработка поверхности с поврежденным эмалевым покрытием: - 1:2 - концентрат обработка металлических, бетонных, и каменных поверхностей: - 1:2

Концентрат: 1:2

t хранения: в прохладном месте, допускается 5 циклов замораживания-размораживания

Фасовка: пластиковая канистра 0,5л., 1л., 10л.

Срок защиты: до 12 лет

Срок хранения: 24 месяца

WWW.FUKSI.RU
