



Boritex Ultra – декоративное лазурное покрытие

Толстослойное водоотталкивающее декоративное лазурное покрытие для защиты древесины с высокой эксплуатационной нагрузкой. Применяется для внутренних и наружных работ. Эффективно защищает древесину от атмосферных воздействий и солнечных лучей. Для обработки наружных поверхностей бесцветным составом, рекомендуется применять BORITEX ULTRA UV EXTRA.

Свойства:

богатая, шелковисто-гляnceвая пленка покрытия

содержит воск, повышающий водоотталкивающую способность покрытия, глубокая защита древесины

защита древесины от атмосферных воздействий

габаритная стабильность древесины

эластичность - защитная пленка не трескается и не отслаивается

легкое нанесение

Способ применения:

Новая древесина

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной - 12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью уайт-спирита удалить воски, смолы и масла.

Обновление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.

Область применения

Используется в качестве отделочного и декоративного покрытия внутри и снаружи помещений (окна, двери, жалюзи, ставни, ограды, панели и обшивки, деревянные дачи, деревянные дома, беседки, садовая мебель и т.д.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СОСТАВ:

Алкидные смолы, специальные пигменты, абсорбирующие ультрафиолетовое излучение, органические растворители и добавки для тиксотропии, воски

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Содержит воск, повышающий водоотталкивающую способность покрытия, устойчив к климатическим воздействиям и УФ лучам, глубокая защита древесины

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: Шелковистый блеск

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ: Кисть (натуральная щетина), валик, краскопульт

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 2 слоя

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ. 1л на 10-12м.кв. ПРИ НАНЕСЕНИИ В ОДИН СЛОЙ

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.: 90мл.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Бензин, растворитель, уайт-спирит

ВЫСЫХАНИЕ: 24 часа

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ: не ниже +5° С

ХРАНЕНИЕ: не выше 35° С

СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 0,75л; 2,5л; 10л

ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для покраски наружных поверхностей бесцветной краской применяется изделие BORITEX ULTRA UV EXTRA

WWW.FUKSI.RU
