

Гидроизоляционная защитно-декоративная краска Drylok Designer



Описание

Drylok Designer — имеет усовершенствованную цветовую гамму и придает поверхности цвет гранита с разноцветными крапинками. Краска превосходно скрывает трещины и неровности поверхности. Она наносится на внутренние и на внешние стены, выше или ниже уровня грунта. Drylok Designer наносится на камень, шлако-бетонные блоки, штукатурку, кирпич, подпорные стены, стены фундамента, цокольные стены, стены подвала, гаража, стены, как внутри так и снаружи бассейна и т. д. Краска также может наноситься на горизонтальные поверхности с малой или средней проходимостью, при этом она одновременно выполняет две функции гидроизоляцию и противоскользкую функцию. Drylok Designer гарантированно (10 лет) выдерживает давление стены воды высотой 7 метров на квадратный

дециметр, также средство было протестировано на сопротивление гидростатическому давлению ASTM D-7088 и ураганному ветру с дождем ASTM D-6904 (скорость до 170 км/ч) Это эксклюзивное средство, не допускает растрескивание поверхности из за воды, повторного цветения и может использоваться на поверхности покрытой краской другого производителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Формула на основе латекса гарантирует гидроизоляционную защиту минимум на 10 лет.
2. Для внутреннего и наружного применения на вертикальные и горизонтальные поверхности.
3. Наноситься выше и ниже уровня грунта
Скрывает неровности поверхности, не допускает растрескивание поверхности и цветения.
4. Уже перемешан и готов к применению.
5. Экологически чистая формула, безопасная для окружающей среды, без запах.
6. Снижает степень проникновения радона
7. Уровень органических летучих соединений не превышает 100 г/л

РАСЦВЕТКИ:



Серый



Песчаный

Высыхание	Расход
▪ На прикосновение через 2 часа* ▪ Покрытие второго слоя через 3 часа *	▪ От 5 до 7 м2 на галлон (3,78 л), при покрытии в два слоя.

* Время высыхания указано при температуре +23 С° и относительной влажности не более 60%.

ГАРАНТИЯ:

Производитель гарантирует что при применении Drylok Designer в соответствии с инструкцией для необработанных поверхностей стен обеспечивает гидроизоляцию не менее 10 лет с момента продажи при покрытии поверхности в два слоя.