



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

Johnstone's Quick Dry Satin Woodstain универсальный быстросохнущий защитный состав

Описание	Quick Dry Satin Woodstain – защитный состав, разработанный специально для покраски и защиты гладкой древесины. Быстросохнущий микропористый материал на водной основе позволяет справиться с большинством задач в один день. Снаружи: деревянные террасы, двери, окна, заборы, наружные конструкции, беседки, садовая мебель. Защита до 6 лет. Внутри: двери, окна, мебель, панели, плинтуса, другие элементы деревянных конструкций.
Базис	Бесцветный, светлый дуб, яковинский дуб, бук, красное дерево, махагон, средний дуб, орех; сосна, античная сосна, палисандр, тик. Колеровка по системе CMS2010
Степень блеска	Сатиновый блеск
Плотность	1,0 кг/л
Время высыхания, 22 °С	На отлип 1 ч
Нанесение 2 слоя,	через 4 ч
Способ нанесения	Кисть
Расход	Ок. 12 м ² /л в зависимости от структуры и пористости окрашиваемого основания.
Растворитель	вода
Тара	0,75л; 2,5л
Подготовка основания	Основание, предназначенное для покраски, должно быть плотным, чистым, сухим, без жирных пятен. Удалите с основания любые смолы и натуральные масла с помощью уайт-спирита. Старые покрытия следует удалить наждачной бумагой, промыть водой и дать высохнуть. Избегайте вдыхания пыли - носите соответствующие защитные маски.
Покраска	Перед применением продукт следует тщательно перемешать. Наносить в два или более слоев кистью вдоль волокон древесины, уделяя особое внимание краям. Не перекрывать предыдущие мазки кистью. На необработанную или новую древесину в качестве первого слоя можно нанести продукт, разбавленный до 10% чистой водой, а затем еще два слоя неразбавленного. Не применять при температуре ниже 10 ° С или в преддверии дождя. Обратите внимание, что окончательный цвет основания будет зависеть от породы древесины, а также от количества нанесенных слоев.
Очистка	Очистить инструменты мыльным раствором и тщательно промыть водой. После покраски тщательно закрыть упаковку. Не выливать в канализацию или почву.
Хранение	Защищать от мороза. Срок хранения – 36 месяцев от даты производства, указанной на упаковке
Охрана труда	Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта