



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics



Техническая спецификация

HOLZ ANTIX 2008

Состаривающий состав для древесины

Описание:

Holz Antix 2008 – это готовое к применению связующее, которое помогает достичь эффекта старения. При нанесении на древесину, богатую танином (например, дуб), оно позволяет легко создать эффект состаренной деревянной поверхности. При смешивании с водорастворимыми пастами (имеющие код COW00xxx), входящими колеровочную систему, позволяет получить прекрасные оттенки на таких древесинах как лиственница.

Физико-химические свойства:

| | |
|--------------------------------|---|
| Форма: | жидкость |
| Цвет: | прозрачный (следует добавлять морилки Borma на водной основе) |
| Запах: | Без запаха |
| Уровень pH: | 11 |
| Разбавление и очищение: | вода |

Способ применения:

Нанесите кистью или кусочком ткани на деревянную поверхность. Время сушки материала - 6-8 часов. После высыхания отшлифуйте зерном 220-240, затем рекомендуется дальнейшая обработка поверхности ЛКМ или маслом. Перед нанесением финишного покрытия (воска или масла BORMA), убедитесь что поверхность полностью высохла. Обратите особое внимание, что в течение периода действия состаривающего состава для древесины Holz Antix 2008 окрашиваемая поверхность может значительно измениться. Кроме того, результат может быть различным на разных видах древесины и на разных участках. Это связано с тем, что материал стимулирует преждевременный процесс старения натурального дерева.

Хранение:

Контейнеры с материалами рекомендуется хранить плотно закрытыми, в прохладном, хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, огня, искр. Беречь от замерзания.

Упаковка:

Материал поставляется в упаковке по 1 л, 5 л, 15 и 120 л контейнерах.

Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.