



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

Johnstone's Durable Quick Dry Polyurethane Varnish быстросохнущий полиуретановый лак

| | |
|-------------------------------|---|
| Описание | Durable Quick Dry Polyurethane Varnish – специально разработанный полиуретановый лак на водной основе для использования на таких деревянных элементах, как: двери, окна, мебель и другие гладкие столярные элементы внутри помещений. Лак образует износостойкое покрытие и подчеркивает натуральную структуру древесины. |
| Базис | Прозрачный |
| Степень блеска | Глянцевый, полуматовый |
| Плотность | 1,0 кг/л |
| Время высыхания, 22 °C | На отлип 1-2 ч |
| Нанесение 2 слоя, | через 4 ч |
| Способ нанесения | Кисть |
| Расход | Ок. 12 м ² /л в зависимости от структуры и пористости окрашиваемого основания. |
| Растворитель | Вода |
| Тара | 0,75л; 2,5л |
| Подготовка основания | Основание, предназначенное для покрытия, должно быть плотным, чистым, сухим, без пыли, трещин или отшелушивающихся слоев. Старые лакокрасочные покрытия следует удалить наждачной бумагой, тщательно промыть водой и дать высохнуть. При подготовке основания не использовать металлическую щетку. Избегайте вдыхания пыли - носите соответствующие защитные маски. |
| Покраска | Перед применением продукт следует тщательно перемешать. Наносить в два или более слоев кистью вдоль волокон древесины, уделяя особое внимание краям. Не перекрывать предыдущие мазки кистью. На необработанную или новую древесину в качестве первого слоя можно нанести продукт, разбавленный до 10% чистой водой, а затем еще два слоя неразбавленного. Рекомендуется слегка шлифовать поверхность между слоями. Не применять при температуре ниже 10 ° C. Продукт не подходит для покрытия металлов. Лак имеет молочный оттенок в жидком состоянии, который исчезает после высыхания продукта. Окончательный цвет основания будет зависеть от породы древесины, а также от количества нанесенных слоев |
| Очистка | После использования очистить инструменты мыльным раствором и тщательно промыть водой. После покраски тщательно закрыть упаковку. Не выливать в канализацию или почву. |
| Хранение | Защищать от мороза. Срок хранения – 36 месяцев от даты производства, указанной на упаковке. |
| Охрана труда | Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. |